



SUZUKI Motor GmbH Deutschland
 Suzuki Allee 7, 64625 Bensheim
 (Tel. 0 6 2 5 1 1 0 0 - 0)

Demoverision mit Originalinhalt

Unbedingt beachtenswert für alle Fahrer von SUZUKI-Kraftfahrzeugen

Die SUZUKI MOTOR GMBH DEUTSCHLAND, als Generalimporteur für SUZUKI-Kraftfahrzeuge in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass die unten aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken hinsichtlich der Sicherheit unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen des Verkehrsverordnungsanhangs des Fahrzeugtyps (SUV, ZC) enthalten.

Fahrzeugtyp ABE/EU-BE	Handelsbezeichnung	Reifengröße	Serienbereifung gemäß Fz.-Brief (v = vorne, h = hinten)	Ziff.	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen zulässig)	Ziff.
RV 50 A439a	RV 50	v. 4.00 D x 10 h. 4.00 D x 10		2	v. 5.4 - 10/ 4PR h. 5.4 - 10/ 8PR	2
CA 1J A H013 bis Nachtrag 1	AP 50 nur Modelle 1994 - 1996	v. 2.50 x 10 h. 2.50 x 10	v. 100/80-10 52J h. 100/80-10 52J	2	Z.Zt. keine Alternativbereifung freigegeben	
CA 1J A H013 ab Nachtrag 2	AP 50 nur Modelle ab 1997	v. 2.50 x 10 h. 2.50 x 10	v. 100/90-10 56J h. 120/90-10 56J	2	Z.Zt. keine Alternativbereifung freigegeben	
AA H716 Ausf. A Ausf. B/C nur bis Nachtrag 2 WVAA E9*0100	AY 50 Katana alle Modelle AY 50 W / WR Katana nur Modelle 1997, 1998	v. 3.50 x 12 h. 3.50 x 12	v. 120/70-12 51J TL h. 130/70-12 56J TL		Z.Zt. keine Alternativbereifung freigegeben	
AA H716 ab Nachtrag 3, Ausf. B/C WVAA E9*0100	AY 50 W / WR Katana Modell ab 1999 (mit Scheibenbremse hi.)	v. 3.50 x 12 h. 3.50 x 13	v. 120/70-12 51J TL h. 130/60-13 53J TL		Z.Zt. keine Alternativbereifung freigegeben	
AH H935	TR 50 S Street Magic	v. 3.50 x 12 h. 3.50 x 12	v. 120/70-12 51J TL h. 130/70-12 56J TL		Z.Zt. keine Alternativbereifung freigegeben	
AT K360	UX 50 W Zillion	v. 3.50 x 12 h. 3.50 x 12	v. 120/70-12 51J TL h. 130/70-12 56J TL		Z.Zt. keine Alternativbereifung freigegeben	
WVBA ohne	UF 50 Estilete	v. 3.50 x 12 h. 3.50 x 12	v. 120/70-12 51J TL h. 130/70-12 56J TL		Z.Zt. keine Alternativbereifung freigegeben	

Anmerkung zu Ziffer: 2 Verwendung mit Schlauch

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist gültig ohne Originalstempel oder Original-Unterschrift. Das Original der Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist als Anlage der Bedienungsanleitung als in dieser neuesten Fassung aufgeführte Reifenkombinationen sind nicht zu benutzen. Weitere Informationen zu SUZUKI MOTOR GMBH DEUTSCHLAND zu kontaktieren.

Sofern oben aufgelistete Reifen verwendet werden, die nicht im Fahrzeugschein eingetragen sind, ist die Bescheinigung ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Eine Änderungsabnahme gemäß §19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Firma SUZUKI MOTOR GMBH DEUTSCHLAND in Zusammenarbeit mit den genannten Reifenhilfsfirmen für die Verwendung an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der genannten Auflagen und nicht zum Erlösen der Betriebserlaubnis gemäß §19 (2) StVZO. Bedenken wegen der Verschleißmängigkeit der Reifen (z.B. durch Beschädigung der Reifenoberfläche) sind nicht zu berücksichtigen.

Bensheim, 25.03.2003

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

L. Braun

M. Henes

Das Original dieser Bescheinigung ist in der jeweils neuesten Fassung als Anlage der Bedienungsanleitung zu entnehmen.
<http://www.suzuki.de>