



HEIDENAU

Demoversion mit Originalinhalten

SERVICE-INFORMATIONEN FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTFÄHRENN

Die Verwendung der Bereifung erfolgt ausschließlich nach der Angabe in der Zulassungsbescheinigung (oder der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung) überein.

Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. 1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO)

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs. 1 iVm. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Fahrzeughersteller	Suzuki	Handelsbezeichnung	DR 350 S/SH/SE
Fahrzeugtyp	SK42B	ABE Nr.	F418

Felgenreöße vorn	Serienbereifung vorn	Felgenreöße hinten	Serienbereifung hinten
1.60 x 21	80/100-21 51P	2.15 x 18	110/90-18 61P

Felgenreöße vorn	Alternative Bereifung vorn	Felgenreöße hinten	Alternative Bereifung hinten
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54T TT K60	2.15 x 18	120/90-18 M/C 71T Rf. TT K60
1.60 x 21	80/100-21 M/C 51S TT K60	2.15 x 18	120/90-18 M/C 71T Rf. TT K60
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54T TT K60 *	2.15 x 18	120/80-18 M/C 62T K60 *
1.60 x 21	80/100-21 M/C 51S TT K60	2.15 x 18	120/80-18 M/C 62T K60
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54S TT K69	2.15 x 18	120/90-18 M/C 65S TT K74
1.60 x 21	80/100-21 M/C 51S TT K69	2.15 x 18	120/90-18 M/C 65S TT K74
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54S TT K79	2.15 x 18	120/90-18 M/C 65S TT K74
1.60 x 21	80/100-21 M/C 51S TT K79	2.15 x 18	120/90-18 M/C 65S TT K74
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54S TT K69	2.15 x 18	110/100-18 M/C 64S TT K69
1.60 x 21	80/100-21 M/C 51S TT K69	2.15 x 18	110/100-18 M/C 64S TT K69

Auflagen/Hinweise:	- * Auch für die M+S Silica (SiO2) Ausführung gültig.
---------------------------	--

Wichtige Hinweise: unbedingt beachten!

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Heidenau, 12.11.2009

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Produktion KG für Qualität und Kundenzufriedenheit
Hauptstraße 44
01809 Heidenau

Telefon: (0 35 29) 51 24 38
Fax: (0 35 29) 51 24 38
http://www.reifenwerk-heidenau.de

Geschäftsführender Gesellschafter:
Dipl.-Ing. Hartmut Wolf

Persönlich haftende Gesellschafterin:
Reifenwerk Heidenau Verwaltungs-GmbH

Registriergericht Dresden, Nr. HRA 1656

Dresdner Bank AG
BLZ 850 800 00