

Demovers Gust vi Lie g-Str. 1 61 2 E 11 mt g v.d.H. UNBECKLICH (EITSBLSCHEINIGUT) für REFIM (SUITE 3: 2) IN A 3 I TEN für REFIM (SUITE 3: 2) IN A 3 I TEN

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels-	Felgengröße	Serienbereifung gem. EU-BE	Alternative Bereifung (nur in den
EU-BE	Bezeichnung		(v=vorne, h=hinten)	angegebenen Paarungen)
WVA8	GSF 600	v. 3.50 x 17	Hersteller Bridgestone:	Hersteller Bridgestone:
	Bandit	h. 4.50 x 17	v. 120/60 ZR17 (55W) tl	v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT016F Hypersport
e4*0060			BT56F Radial J	h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT016R Hypersport
			h. 160/60 ZR17 (69W) tl	v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT014F Radial
			BT56R Radial J	h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT014R Radial
			für GSF600	v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT020F Radial
Gilt auch für			ohne Halbverkleidung)	h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT020R Radial U
gleichlautende				v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT021F Sport Touring
Fahrzeugtypen				h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT021R Sport Touring
mit offener, bzw.			v. 120/60 ZR17 (55W) tl	v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT023F Sport Touring
ungedrosselter			BT56F Radial F	h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT023R Sport Touring
Leistungsangabe.			h. 160/60 ZR17 (69W) tl	v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT003F Racing Street
			BT56R Radial F	h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT003R Racing Street
			für GSF600	
			mit Halbverkleidung)	

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.