



Demoversion mit Originalinhalt

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG

für REIFEN U. RÜSTUNG GENÄSSIGT - Kraftfahrern

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels- Bezeichnung	Felgenreiße	Serienbereifung gem. EG-BE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)																																		
515NJ	Speed Triple	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT014F Radial h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT014R Radial (Diese Kombination befindet sich nicht mehr im Lieferprogramm)	Für die Reifengrößen v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl <table border="1"> <tr><td>v. BT021F Sport Touring</td><td>h. BT021R Sport Touring</td></tr> <tr><td>v. BT023F Sport Touring</td><td>h. BT023R Sport Touring</td></tr> <tr><td>v. Sport Touring T30F</td><td>h. Sport Touring T30R</td></tr> <tr><td>v. Sport Touring T30F EVO</td><td>h. Sport Touring T30R EVO</td></tr> <tr><td>v. Sport Touring T31F</td><td>h. Sport Touring T31R</td></tr> <tr><td colspan="2">Die Profile BT021, BT023, T30 (EVO) und T31 dürfen kombiniert werden.</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>v. BT014F Hypersport</td><td>h. BT014R Hypersport</td></tr> <tr><td>v. BT016F Hypersport</td><td>h. BT016R Hypersport</td></tr> <tr><td>v. BT016F Pro Hypersport</td><td>h. BT016R Pro Hypersport</td></tr> <tr><td>v. Hypersport S20F</td><td>h. Hypersport S20R</td></tr> <tr><td>v. Hypersport S20F EVO</td><td>h. Hypersport S20R EVO</td></tr> <tr><td>v. Hypersport S21F</td><td>h. Hypersport S21R</td></tr> <tr><td colspan="2">Die Profile BT014, BT016(Pro), S20 (EVO) und S21 dürfen kombiniert werden.</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>v. BT003F Racing Street</td><td>h. BT003R Racing Street</td></tr> <tr><td>v. Racing Street RS10F</td><td>h. Racing Street RS10R</td></tr> </table>	v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring	v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring	v. Sport Touring T30F	h. Sport Touring T30R	v. Sport Touring T30F EVO	h. Sport Touring T30R EVO	v. Sport Touring T31F	h. Sport Touring T31R	Die Profile BT021, BT023, T30 (EVO) und T31 dürfen kombiniert werden.				v. BT014F Hypersport	h. BT014R Hypersport	v. BT016F Hypersport	h. BT016R Hypersport	v. BT016F Pro Hypersport	h. BT016R Pro Hypersport	v. Hypersport S20F	h. Hypersport S20R	v. Hypersport S20F EVO	h. Hypersport S20R EVO	v. Hypersport S21F	h. Hypersport S21R	Die Profile BT014, BT016(Pro), S20 (EVO) und S21 dürfen kombiniert werden.				v. BT003F Racing Street	h. BT003R Racing Street	v. Racing Street RS10F	h. Racing Street RS10R
v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring																																					
v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring																																					
v. Sport Touring T30F	h. Sport Touring T30R																																					
v. Sport Touring T30F EVO	h. Sport Touring T30R EVO																																					
v. Sport Touring T31F	h. Sport Touring T31R																																					
Die Profile BT021, BT023, T30 (EVO) und T31 dürfen kombiniert werden.																																						
v. BT014F Hypersport	h. BT014R Hypersport																																					
v. BT016F Hypersport	h. BT016R Hypersport																																					
v. BT016F Pro Hypersport	h. BT016R Pro Hypersport																																					
v. Hypersport S20F	h. Hypersport S20R																																					
v. Hypersport S20F EVO	h. Hypersport S20R EVO																																					
v. Hypersport S21F	h. Hypersport S21R																																					
Die Profile BT014, BT016(Pro), S20 (EVO) und S21 dürfen kombiniert werden.																																						
v. BT003F Racing Street	h. BT003R Racing Street																																					
v. Racing Street RS10F	h. Racing Street RS10R																																					

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.
Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.
 Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.
 Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.
 Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Bad Honnef, 106 231
W. Terloth
BRIDGESTONE
Deutschland GmbH

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils gültigen Fassung - ist im Original zu erhalten unter www.bridgestone.de