



Demoverision mit Originalinhalt

UNBEDINGTE RICHTLINIENSCHÜTTUNG

für REIFENRÜSTUNGEN an TRIUMPH - Kraftködern

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bescheinigt hiermit, daß die angegebenen Reifengrößen und Reifenkombinationen keine technischen Änderungen an den vorselektierten Reifengrößen und Reifenkombinationen darstellen. Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp EG-BE Nr.:	Handels- Bezeichnung	Felgenreöße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
T 509 (alle Ausf.) H 682	Speed Triple T 509	v. 3.50 x 17 h. 6.00 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 (58W) tl BT56F Radial h. 190/50 ZR17 (73W) tl BT56R Radial (Diese Kombination befindet sich nicht mehr im Lieferprogramm)	Für die Reifengrößen: v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl v. Sport Touring T31F h. Sport Touring T31R v. Sport Touring T30F EVO h. Sport Touring T30R EVO v. Sport Touring T30F h. Sport Touring T30R v. BT023F Sport Touring h. BT023R Sport Touring v. BT021F Sport Touring h. BT021R Sport Touring Die Profile BT021 , BT023, T30 (EVO) und T31 dürfen kombiniert werden.
				Für die Reifengrößen: v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl v. Sport Touring T31F h. Sport Touring T31R v. Sport Touring T30F EVO h. Sport Touring T30R EVO v. Sport Touring T30F h. Sport Touring T30R v. BT023F Sport Touring h. BT023R Sport Touring v. BT021F Sport Touring h. BT021R Sport Touring Die Profile BT021 , BT023, T30 (EVO) und T31 dürfen kombiniert werden.
T 595 (alle Ausf.) H 658	Daytona T595 Daytona T955i			v. BT016F Pro Hypersport h. BT016R Pro Hypersport v. Hypersport S20F v. Hypersport S20F v. Hypersport S20F EVO v. Hypersport S20F EVO v. Hypersport S21F h. Hypersport S21R Die Profile BT016 Pro, S20 (EVO) und S21 dürfen kombiniert werden.
				v. BT003F Racing Street h. BT003R Racing Street v. Racing Street RS10F h. Racing Street RS10R
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 190/55 ZR17 M/C (75W) tl v. BT016F Pro Hypersport h. BT016R Pro Hypersport v. Hypersport S20F EVO v. Hypersport S20F EVO v. Hypersport S21F h. Hypersport S21R Die Profile BT016 Pro, S20 EVO und S21 dürfen kombiniert werden. v. Sport Touring T31F h. Sport Touring T31R
				Nur für das Modell T595 Daytona: v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 200/50 ZR17 M/C (75W) tl v. Hypersport S21F v. Hypersport S20F v. Hypersport S20F EVO v. Hypersport S20F

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.
Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.
 Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.
 Alle o.g. Reifen sind für den Einsatz auf dem öffentlichen Straßenverkehr nach den Vorschriften der 97/24/EG.
 Die Verwendung der beschriebenen Reifengrößen und Reifenkombinationen im Zustand gemäß ABE bzw. EG-BE
 unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen, stellt bei Einhaltung der unter Kapitel I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG zur Reifenbreite
 einzuhaltenden Forderungen keine Änderung im Sinne des §19 Abs. 2 StVZO dar,
 somit ist eine Änderungsabnahme im Sinne des §19 Abs. 3 StVZO nicht erforderlich.

Eine amtliche Genehmigung ist nicht erforderlich.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

W. Terfloth
Leiter Verkauf Motorradreifen
Deutschland GmbH

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:
www.bridgestone.de