



Herstellerbescheinigung

Nummer: 0001390 Version: 03 Datum: 19.01.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass die Bauanweisungen und Einschränkungen und Reifengrößen gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 24/2001/G sowie deren Rechtsnachfolger 16/2013/F in Verbindung mit 2001/EU in Zusammenhang mit der Zulassung der Reifen sind.  
Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

# Demoversion mit Originalinhalt

E-Mail: technikundtraining@goodyear-tires.com  
Technik & Training  
Wissenschaftler  
E-Mail: Dr. Christian Niebling  
Dirk Krieger  
Dr. Christian Niebling

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

**Prokuristen**  
Dr. André Weisz, John Ries,  
Dieter Schölling, Hans Vrijssen  
**Aufsichtsratsvorsitzender**  
Prof. Dr. Dr. h. c. Joachim Zentes

| Fahrzeughersteller | Fahrzeugtyp                     | Handelsbezeichnung        | Felgengröße vo.     | Felgengröße hi.         |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| Suzuki             | SR42B_SR43B                     | DR 800 S / SU (1990-1998) | Serienfelge         | Serienfelge             |
| Bereifung vorne    |                                 |                           | Bereifung hinten    |                         |
| 90/90 V 21         | M/C (54V) TL Trailmax Meridian  |                           | 130/80 - 17 M/C 65S | TL/TT Trailsmart        |
| 90/90 V 21         | M/C (54V) TL Trailmax Meridian  |                           | 130/80 R 17 M/C 65H | TL/TT Trailsmart        |
| 90/90 - 21         | M/C 54V TL/TT Trailsmart MAX    |                           | 130/80 - 17 M/C 65S | TL/TT Trailsmart        |
| 90/90 - 21         | M/C 54V TL/TT Trailsmart MAX    |                           | 130/80 R 17 M/C 65H | TL/TT Trailsmart        |
| 90/90 - 21         | M/C 54H TL/TT Trailsmart        |                           | 130/80 - 17 M/C 65S | TL/TT Trailsmart        |
| 90/90 - 21         | M/C 54H TL/TT Trailsmart        |                           | 130/80 R 17 M/C 65H | TL/TT Trailsmart        |
| 90/90 - 21         | M/C 54H TL Trailmax             |                           | 130/80 - 17 M/C 65T | TL Trailmax             |
| 90/90 - 21         | M/C 54S TT Trailmax             |                           | 130/80 - 17 M/C 65S | TT Trailmax #           |
| 90/90 - 21         | M/C 54T TL Trailmax #           |                           | 130/80 - 17 M/C 65T | TL Trailmax             |
| 90/90 - 21         | M/C 54T TL Trailmax Mission M+S |                           | 130/80 B 17 M/C 65T | TL Trailmax Mission M+S |

**mopedreifen.de**

**#Bestellservice**

Auflagen: Schlauchverwendung vorgeschrieben! M+S Bereifung mit S-Speed-Index = Höchstgeschw. von nicht mehr als 180 km/h. Die originale Unterlage bekommen Sie beim Kauf im Blickfeld des Fahrzeugsführers ist vorgeschrieben.

Die originale Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

# = Auslieferung  
Hanau, 19.01.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

**#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Simon Mischenmann  
Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH