



# Demoverision mit Originalinhalt

## UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG

für REIFENUMRÜSTUNGEN an SUZUKI-Motorfahrzeugen

Beim nachstehend beschriebenen Fahrzeug wurden bei der Umrüstung der auf dem Fahrzeug angebrachten Reifen keine Beschränkungen in Form einer Typ- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen.

Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Fahrzeugtyp ABE Nr.	Handels- Bezeichnung	Felgenreiße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)																																				
AG H632	TL 1000 S	v. 3.50 x 17 h. 6.00 x 17	Hersteller Bridgestone:  <b>keine Bereifung gem. ABE</b>	Hersteller Bridgestone: <table border="1"> <tr> <td><b>v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl 1)</b></td> <td><b>h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl 1)</b></td> </tr> <tr> <td><b>v. BT016F Pro Hypersport</b></td> <td><b>h. BT016R Pro Hypersport</b></td> </tr> <tr> <td><b>v. Hypersport S20F EVO</b></td> <td><b>h. Hypersport S20R EVO</b></td> </tr> <tr> <td><b>v. Hypersport S21F</b></td> <td><b>h. Hypersport S21R</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Die Profile BT016 Pro, S20 EVO und S21 dürfen kombiniert werden.</b></td> </tr> <tr> <td><b>v. BT003F Racing Street</b></td> <td><b>h. BT003R Racing Street</b></td> </tr> <tr> <td><b>v. Racing Street RS10F</b></td> <td><b>h. Racing Street RS10R</b></td> </tr> <tr> <td><b>v. BT021F Sport Touring</b></td> <td><b>h. BT021R Sport Touring</b></td> </tr> <tr> <td><b>v. BT023F Sport Touring</b></td> <td><b>h. BT023R Sport Touring</b></td> </tr> <tr> <td><b>v. Sport Touring T30F</b></td> <td><b>h. Sport Touring T30R</b></td> </tr> <tr> <td><b>v. Sport Touring T30F EVO</b></td> <td><b>h. Sport Touring T30R EVO</b></td> </tr> <tr> <td><b>v. Sport Touring T31F</b></td> <td><b>h. Sport Touring T31R</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Die Profile BT021, BT023, T30 (EVO) und T31 dürfen kombiniert werden.</b></td> </tr> <tr> <td><b>v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl 1)</b></td> <td><b>h. 190/55 ZR17 M/C (75W) tl 1)</b></td> </tr> <tr> <td><b>v. Racing Street RS10F</b></td> <td><b>h. Racing Street RS10R</b></td> </tr> <tr> <td><b>v. BT016F Pro Hypersport</b></td> <td><b>h. BT016R Pro Hypersport</b></td> </tr> <tr> <td><b>v. Hypersport S20F EVO</b></td> <td><b>h. Hypersport S20R EVO</b></td> </tr> <tr> <td><b>v. Hypersport S21F</b></td> <td><b>h. Hypersport S21R</b></td> </tr> </table>	<b>v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl 1)</b>	<b>h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl 1)</b>	<b>v. BT016F Pro Hypersport</b>	<b>h. BT016R Pro Hypersport</b>	<b>v. Hypersport S20F EVO</b>	<b>h. Hypersport S20R EVO</b>	<b>v. Hypersport S21F</b>	<b>h. Hypersport S21R</b>	<b>Die Profile BT016 Pro, S20 EVO und S21 dürfen kombiniert werden.</b>		<b>v. BT003F Racing Street</b>	<b>h. BT003R Racing Street</b>	<b>v. Racing Street RS10F</b>	<b>h. Racing Street RS10R</b>	<b>v. BT021F Sport Touring</b>	<b>h. BT021R Sport Touring</b>	<b>v. BT023F Sport Touring</b>	<b>h. BT023R Sport Touring</b>	<b>v. Sport Touring T30F</b>	<b>h. Sport Touring T30R</b>	<b>v. Sport Touring T30F EVO</b>	<b>h. Sport Touring T30R EVO</b>	<b>v. Sport Touring T31F</b>	<b>h. Sport Touring T31R</b>	<b>Die Profile BT021, BT023, T30 (EVO) und T31 dürfen kombiniert werden.</b>		<b>v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl 1)</b>	<b>h. 190/55 ZR17 M/C (75W) tl 1)</b>	<b>v. Racing Street RS10F</b>	<b>h. Racing Street RS10R</b>	<b>v. BT016F Pro Hypersport</b>	<b>h. BT016R Pro Hypersport</b>	<b>v. Hypersport S20F EVO</b>	<b>h. Hypersport S20R EVO</b>	<b>v. Hypersport S21F</b>	<b>h. Hypersport S21R</b>
<b>v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl 1)</b>	<b>h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl 1)</b>																																							
<b>v. BT016F Pro Hypersport</b>	<b>h. BT016R Pro Hypersport</b>																																							
<b>v. Hypersport S20F EVO</b>	<b>h. Hypersport S20R EVO</b>																																							
<b>v. Hypersport S21F</b>	<b>h. Hypersport S21R</b>																																							
<b>Die Profile BT016 Pro, S20 EVO und S21 dürfen kombiniert werden.</b>																																								
<b>v. BT003F Racing Street</b>	<b>h. BT003R Racing Street</b>																																							
<b>v. Racing Street RS10F</b>	<b>h. Racing Street RS10R</b>																																							
<b>v. BT021F Sport Touring</b>	<b>h. BT021R Sport Touring</b>																																							
<b>v. BT023F Sport Touring</b>	<b>h. BT023R Sport Touring</b>																																							
<b>v. Sport Touring T30F</b>	<b>h. Sport Touring T30R</b>																																							
<b>v. Sport Touring T30F EVO</b>	<b>h. Sport Touring T30R EVO</b>																																							
<b>v. Sport Touring T31F</b>	<b>h. Sport Touring T31R</b>																																							
<b>Die Profile BT021, BT023, T30 (EVO) und T31 dürfen kombiniert werden.</b>																																								
<b>v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl 1)</b>	<b>h. 190/55 ZR17 M/C (75W) tl 1)</b>																																							
<b>v. Racing Street RS10F</b>	<b>h. Racing Street RS10R</b>																																							
<b>v. BT016F Pro Hypersport</b>	<b>h. BT016R Pro Hypersport</b>																																							
<b>v. Hypersport S20F EVO</b>	<b>h. Hypersport S20R EVO</b>																																							
<b>v. Hypersport S21F</b>	<b>h. Hypersport S21R</b>																																							

- 1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- 2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebslaubnis **nicht**; eine Anbauabnahme ist **nicht** erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).

Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

### Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist eine Bescheinigung, die nur für das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebslaubnis beibehalten werden darf.

Bad Homburg, 17.04.2018

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

