

Demovers Light 1.6 52 Id m rg d.H. UNBECKTES TSTATISTICAL LAND GMBH UNBECKTES TSTATISTICAL LAND GMBH LIGHT 1.6 52 Id m rg d.H. UNBECKTES TSTATISTICAL LAND GMBH LIGHT 1.6 52 Id m rg d.H. LIGHT 1.6 52 Id m

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels-	Felgengröße	Serienbereifung gem. ABE	Alternative Bereifung (nur in den
ABE Nr.	Bezeichnung		(v=vorne, h=hinten)	angegebenen Paarungen)
T 300		v. 3.50 x 17	Hersteller Bridgestone:	Hersteller Bridgestone:
G 190	Trophy 1200	h. 4.50 x 18		v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT023F Sport Touring
			v. 120/70 ZR17 (58W) tl	h. 160/60 ZR18 M/C (70W) tl BT023R Sport Touring
Ausf. 336/342			BT50F Radial	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT021F Sport Touring
			h 160/60 ZR18 (70W) tl	h. 160/60 ZR18 M/C (70W) tl BT021R Sport Touring
			BT50R Radial	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT020F Radial
				h. 160/60 ZR18 M/C (70W) tl BT020R Radial U
			(Diese Kombination	Die Profile BT020, BT021 und BT023
			befindet sich nicht mehr	dürfen kombiniert werden.
			im Lieferprogramm)	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT016F Hypersport
				h. 160/60 ZR18 M/C (70W) tl BT016R Hypersport
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT014F Radial
				h. 160/60 ZR18 M/C (70W) tl BT014R Radial
				. ,

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.