



SUZUKI International Europe GmbH  
 Suzuki Allee 7, 64625 Bensheim  
 (Tel. 0 6 2 5 1 1 2 0 0 - 0)

# Demoverision mit Originalinhalt

Unbedingt beachten! Diese Bescheinigung ist für die Verwendung von Originalreifen an SUZUKI-Kraftfahrzeugen zu verwenden. (Ausgabe 01/2006, Seite: 6)

Suzuki International Europe GmbH, als Generalimporteur für SUZUKI-Kraftfahrzeuge in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen keine technischen Nachteile mit sich bringen. Die Verwendung von Originalreifen ist für die Einhaltung der in den technischen Unterlagen festgelegten Höchstgeschwindigkeit und der in den technischen Unterlagen beschriebenen Auflagen erforderlich. (Ausgabe 01/2006, Seite: 6)

Fahrzeugtyp ABE/EG-TG	Handels- bezeichnung	Reifengröße	Serienbereifung(en) (v = vorne, h = hinten)	Ziff.	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen verwenden!)	Ziff.
VX 51 L E565	VS 1400 GLF VS 1400 GLP Intruder	v. 2.15 x 19 h. 4.00 x 15	v. 110/90-19 62H h. 170/80-15 77H	2 4	Keine weitere Alternativbereifung freigegeben	
AL H968  Ab Modell 2001 WVAL e1-00099	VL 1500 Intruder LC	v. 3.50 x 16 h. 5.00 x 15	Hersteller Bridgestone: v. 150/80-16 71H TL Exedra G703 G h. 180/70-15 M/C 76H TL Exedra G702  Hersteller Bridgestone: v. 130/70R17 (62H) TL BT 020 F h. 170/60-17 (72H) TL BT 020 R		Hersteller Metzeler: v. 150/80-16 M/C 71H TL ME 880 Front h. 180/70B15 M/C 76H TL ME 880  Hersteller Pirelli: v. 150/80-16 M/C 71H TL MT 66 Front h. 180/70-15 M/C 74H TL MT 66	
VNT60B e4*0215	VZ 1600 Marauder	v. 3.50 x 17 h. 5.00 x 17	Hersteller Dunlop: v. 130/70R17 (62H) TL Sp. D220 FST G h. 170/60-17 (72H) TL Sp. D220 ST G  Hersteller Bridgestone: v. 130/70R17 (62H) TL BT 020 F h. 170/60-17 (72H) TL BT 020 R		Z.Zt. keine weitere Alternativbereifung freigegeben	
WVCA e1*0278  Auch mit Motorleistg. 92 kW und Höchstge- schwindig- keit 215 km/h	VZR 1800 Intruder M1800R	v. 3.50 x 18 h. 8.50 x 18	Hersteller Dunlop: v. 130/70R18 63V TL Sportm. D221 FA h. 240/40R18 79V TL Sportmax D221		Z.Zt. keine Alternativbereifung freigegeben	

Anmerkung zu Ziffer:  
 2 Verwendung mit Schlauch vorgeschrieben  
 4 Die Verwendung von bias belted Bereifung (z.B. 170/80B15 M/C 77H) ist möglich.  
 Siehe §36 (2a) StVZO in Verb. mit Erläuterung 45

**Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !**

Diese Bescheinigung ist **stets ohne Originalstempel oder Original-Unterschrift**. Das Original der Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung ist einzusehen unter [www.suzuki.de](http://www.suzuki.de). Andere als in dieser neuesten Fassung aufgeführte Reifenkombinationen werden von SUZUKI nicht empfohlen.

Sofern oben aufgelistete Reifen verwendet werden, wird empfohlen, die Bescheinigung ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Eine Änderungsabnahme gemäß §19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die Verwendung von der Firma SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH in Zusammenarbeit mit den genannten Reifenherstellern geprüft. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß EG-Typgenehmigung oder in Übereinstimmung mit den Vorschriften des §9.2 StVZO. Bedenken gegen die Vorschriftenmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden.

Bensheim, 16.05.2006  
 von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter

Uwe Grottel, Acting General Manager, Group Leader  
 Motor Vehicle Technical Services, Motor Vehicle Engineering