



SUZUKI

SUZUKI International Europe GmbH

Suzuki Allee 7, 64625 Bensheim

Telefon: +49 (0) 6251 15-1000

Demoverision mit Originalinhalt

Suzuki International Europe GmbH, als Generalimporteur für SUZUKI-Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass die angegebene Reifenkombination für das Fahrzeug im Originalzustand gemäß EG-Typenprüfung ist. Bei Bestimmung der Reifenkombination ist die Beachtung der vorgeschriebenen Reifengrößen zu beachten. Die Verwendung von Reifen, die nicht in der Liste aufgeführt sind, bleibt der vorschriftsmäßigen Reifengröße vorbehalten. (VZ = vorne, HZ = hinten).

Fahrzeugtyp ABE/EU-BE	Handels- bezeichnung	Reifengröße	Serienbereifung gemäß Fz.-Brief (v = vorne, h = hinten)	Ziff.	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen zulässig)	Ziff.
WVB1 e4*0233 e4*0724	V-Strom 650 (DL 650) V-Strom 650 ABS (DL 650 A)	v. 2.50 x 19 h. 4.00 x 17	v. 110/80R19 59H TL h. 150/70R17 69H TL		Keine weitere Alternativbereifung freigegeben	
AC H674 Ausf. A, B	XF 650 Freewind Reifenbindung nur mit 35 kW	v. 2.50 x 19 h. 3.00 x 17	Hersteller Pirelli: v. 100/90-19 57H TL MT 80 Front h. 130/80R17 65H TL MT 80 RS	2	Hersteller Avon: v. 100/90-19 57H TL AM 43 Distanzia h. 130/80R17 65H TL AM 44 Distanzia Hersteller Bridgestone: v. 100/90-19 57H TT TW 101 h. 130/80R17 65H TT TW 152 Hersteller Continental: v. 100/90-19 57H TL CC 140 Avenue h. 130/80-17 65H TL CC 150 Avenue Hersteller Dunlop: v. 100/90-19 57H TL Trailmax D604 F h. 130/80R17 65H TL Trailmax D604 v. 100/90-19 57H TL Trailmax D607 F h. 130/80R17 65H TL Trailmax D607 Hersteller Metzeler: v. 100/90-19 57H TT Enduro 3 h. 130/80-17 65S TT Enduro 3 v. 100/90-19 57H TT ME 33 h. 130/80R17 65H TL ME Z2	2
			Hersteller Michelin: v. 100/90-19 57H TL T66 h. 130/80R17 65H TL T66X	2		
			Noch alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen zulässig)	Ziff.		
			Hersteller Metzeler: v. 100/90-19 57S TT Tourance Front h. 130/80R17 65H TL Tourance v. 100/90-19 57S TL Enduro 4 Front h. 130/80R17 65S TL Enduro 4	2 2		
			Hersteller Pirelli: v. 100/90-19 57H TL MT 60 Front h. 130/80-17 65H TL MT 60 v. 100/90-19 57S TT MT 90 Front oder v. 100/90-19 57H TL MT 90 Front h. 130/80-17 65S TT MT 90 oder h. 130/80R17 65H TL MT 90	2 3		
AC H674 Ausf. C, D	XF 650 U Freewind mit 25kW keine Reifenbindung	v. 2.50 x 19 h. 3.00 x 17	v. 100/90-19 57S h. 130/80R17 65S	2 9		

- Anmerkung zu Ziffer:
- 2 Verwendung mit Schlauch
 - 3 Alle Bereifungen können untereinander beliebig kombiniert werden.
 - 9 Reifenpaarung nur von einem Hersteller zulässig

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist gültig ohne Originalstempel oder Original-Unterschrift. Das Original der Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist zu führen und ist als Nachweis für die Verwendung der in dieser neuesten Fassung aufgeführten Reifenkombinationen von SUZUKI nicht empfohlen.

Sofern oben aufgelistete Reifen verwendet werden, wird empfohlen, die Bescheinigung ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Eine Änderungsabnahme gemäß §19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die Reifeigenschaften von der Firma SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH in Zusammenarbeit mit den genannten Reifenherstellern geprüft. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß EG-Typenprüfung ist zulässig. Die Verwendung der aufgeführten Reifeigenschaften an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß EG-Typenprüfung ist zulässig. Bedenken gegen die Vorschriftenmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden.

Bensheim, 09.03.2006

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter

U. K. ... Acting General Manager ... Group Leader

Motorsport-Technik-Service ... Motorcycles ...