



DEUTSCHLAND GMBH

Demoverversion mit Originalinhalt

Postfach 17 408 55 - Telefon 061 24 3-2
Telefax 061 24 3-2

UNBEDINGT BEACHTEN! für REIFENUMRÜSTUNGEN an YAMAHA - Kraftradern

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE Nr.	Handels- Bezeichnung	Felgengröße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
4 FY G058 4 PW G848 3 AL	XV 750	v. 2.15 x 19 h. 3.00 x 15	Hersteller Bridgestone: v. 100/90 - 19 57H tl Exedra G535 h. 140/90 - 15 M/C 70H tl Exedra G536 beim Modell XV 750	Hersteller Bridgestone: v. 100/90 - 19 M/C 57H tl Exedra MAX F h. 150/90 B15 M/C 74V tl Exedra MAX R v. 100/90 - 19 M/C 57H tl Exedra MAX F h. 150/90 - 15 M/C 74H tl Exedra G702 v. 100/90 - 19 M/C 57H tl Exedra MAX F h. 150/90 - 15 M/C 74V tl Exedra G526
2 AE E163	XV 1000		v. 100/90 - 19 57H tl Mag Mopus L303 h. 140/90 - 15 M/C 70H tl Mag Mopus G508 beim Modell XV 1000	v. 100/90 - 19 M/C 57H tl Exedra G535 h. 150/90 - 15 M/C 74H tl Exedra G702 v. 100/90 - 19 M/C 57V tl Battlax BT45F h. 150/90 - 15 M/C 74H tl Exedra G702
3 LP F053 1TE 3EG 3EF	XV 1100		v. 100/90 - 19 57H tl Exedra G535 h. 140/90 - 15 M/C 70H tl Exedra G536 beim Modell XV 1100	v. 100/90 - 19 M/C 57H tl Exedra G535 h. 150/90 - 15 M/C 74V tl Exedra G526 v. 100/90 - 19 M/C 57V tl Battlax BT45F h. 150/90 - 15 M/C 74V tl Exedra G526

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht herbeigeführt werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Bad Homburg, 23.11.2012

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Leiter Verkauf Motorradreifen

BRIDGESTONE

Die jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

www.bridgestone-mc.de

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Geschäftsführer: Benoît Raulin, Gerard Duffy – Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg – Amtsgericht Bad Homburg, Handelsregister-Nr. HRB 100000