BATTLE THE ROAD!

BRIDGESTONE
DEUTSCHLAND GMBH
[illegible]us[illegible]s-vo[illegible] Li[illegible]big-[illegible]r. 1 - 6[illegible]52 [illegible]ad [illegible]or[illegible]ur[illegible] v.d.H.
[illegible]ele[illegible] [illegible]17[illegible]408[illegible]55 - Te[illegible]efax [illegible]61[illegible]2 4[illegible]3-2[illegible]

Demoversion mit Originalinhalten

UNBE[illegible]ENK[illegible]CH[illegible]ETSBE[illegible]SCH[illegible]INI[illegible]UNG

für REIFENUMRÜ[illegible]UNGEN an YAMAHA - Krafträdern

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE Nr.	**Handels-Bezeichnung**	Felgengröße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
4 FY G058 4 PW G848 3 AL	**XV 750**	**v.** 2.15 x 19 **h.** 3.00 x 15	Hersteller Bridgestone: **v.** 100/90 - 19 57H tl **Exedra G535** **h.** 140/90 - 15 M/C 70H tl **Exedra G536** **beim Modell XV 750**	Hersteller Bridgestone: **v.** 100/90 - 19 M/C 57H tl **Exedra MAX F** **h.** 150/90 B15 M/C 74V tl **Exedra MAX R** **v.** 100/90 - 19 M/C 57H tl **Exedra MAX F** **h.** 150/90 - 15 M/C 74H tl **Exedra G702** **v.** 100/90 - 19 M/C 57H tl **Exedra MAX F** **h.** 150/90 - 15 M/C 74V tl **Exedra G526**
2 AE E163	**XV 1000**		**v.** 100/90 - 19 57H tl **Mag Mopus L303** **h.** 140/90 - 15 M/C 70H tl **Mag Mopus G508** **beim Modell XV 1000**	**v.** 100/90 - 19 M/C 57H tl **Exedra G535** **h.** 150/90 - 15 M/C 74H tl **Exedra G702** **v.** 100/90 - 19 M/C 57V tl **Battlax BT45F** **h.** 150/90 - 15 M/C 74H tl **Exedra G702**
3 LP F053 1TE 3EG 3EF	**XV 1100**		**v.** 100/90 - 19 57H tl **Exedra G535** **h.** 140/90 - 15 M/C 70H tl **Exedra G536** **beim Modell XV 1100**	**v.** 100/90 - 19 M/C 57H tl **Exedra G535** **h.** 150/90 - 15 M/C 74V tl **Exedra G526** **v.** 100/90 - 19 M/C 57V tl **Battlax BT45F** **h.** 150/90 - 15 M/C 74V tl **Exedra G526**

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.
Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.
Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.
Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.
Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

mopedreifen.de

Bad Homburg, 23.11.2012

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

[illegible]
Leiter Verkauf Motorradreifen
BRIDGESTONE

[illegible] die [illegible] der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:
www.bridgestone-mc.de

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Geschäftsführer: Benoît Raulin, Gerard Duffy – Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg – Amtsgericht Bad Homburg, Handelsregister- Nr. HRB 5[illegible]