Demoversion mit Originalinhalten

**Goodyear Germany GmbH**

***Abteilung Motorrad***
Dunlopstrasse 2
63450 Hanau

**Telefon**
06181 68-1473

**E-Mail**
motorrad@dunlop.de

**Geschäftsführer**
Dr. André Wolz
Dirk Krieger
Dr. Christian Niebling

**Prokuristen**
Dr. Guido Hüffer, John Ries, Oliver Sindermann, Hans Vrijsen

**Aufsichtsratsvorsitzender**
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

# Herstellerbescheinigung

**Nummer: 0001795 Version: 04 Datum: 15.02.2023**

Goodyear Germany GmbH bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbau und Betrieb der unten genannten Reifen ohne Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Anlage 1 Anh. II, Nr. 9.2.4.1 der Richtlinie 92/24/EG sowie deren Nachfolger 168/2013 in Verbindung mit der Verordnung (EU) Nr. 3/2014 (EU) Anhang XVII Nr. 6 bescheinigt werden.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

| Fahrzeughersteller | Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | Felgengröße vo. | Felgengröße hi. |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | 3TB_3UW_DJ02 | XT 600 E/K (1990-2003) | Serienfelge | Serienfelge |

| DUNLOP Bereifung vorne | | | DUNLOP Bereifung hinten | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90/90 - 21 | M/C 54S | TT TRAILMAX MERIDIAN | 120/90 - 17 | M/C 64S | TT TRAILMAX MERIDIAN |
| 90/90 - 21 | M/C 54T | TL TRAILMAX MISSION M+S | 120/90 - 17 | M/C 64T | TL TRAILMAX MISSION M+S |
| 90/90 - 21 | M/C 54H | TL TRAILMAX | 120/90 - 17 | M/C 64S | TT TRAILMAX |

**Auflage: Nur für Fahrzeuge ohne Geschwindigkeitsbeschränkung beschrieben! M+S Bereifung mit S-Speed-Index = Höchstgeschw. von max. 180km/h bzw. T-Speed-Index, Höchstgeschw. von max. 190 km/h zulässig. Ein M+S Aufkleber im Blickfeld des Fahrzeugführers ist vorgeschrieben!**

Hanau, 15.02.2023
**Goodyear Germany GmbH**

i.V.

Simon Mi[illegible]
Manager Sales Business Development Motorcycle D-A-CH

Die Typgenehmigung ist einzusehen unter:
https://www.dunlop.eu/de_de/motorcycle.html#/homologation

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.