

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Fahrzeughersteller Fahrzeugtyp		Handelsbezeichnung		Luftdruck vorne	Luftdruck hinten	
Yamaha	4VD_4SV	YZF 1000 R Thunder Ace (1996-2003)		2,50	2,90	
DUNLOP Bereifung vorne			DUNLOP Bereifung hinten			
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL SPORTSMART TT		Т	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL SPORTSMART TT		
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL SPORTSMART MK4			180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL SPORTSMART MK4		
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL SPORTSMART MK3		/IK3	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL SPORTSMART MK3		
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL QUALIFIER CORE		180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL QUALIFIER CORE			
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL SPORTMAX ROADSPORT 2		180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL SPORTMAX ROADSPORT 2			
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL SPORTMAX GPR 300 F		R 300 F	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL SPORTMAX GPR 300		
120/70 ZR 17 M/C (58	BW) TL SPORTMAX RO	ADSMART IV GT (*)	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL SPORTMAX ROA	DSMART IV GT (*)	
120/70 ZR 17 M/C (58	BW) TL SPORTMAX ROA	ADSMART III (*)	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL SPORTMAX ROADSMART III (*)		
120/70 ZR 17 M/C (58	BW) TL SPORTMAX ROA	ADSMART II (*)	180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL SPORTMAX ROADSMART II (*)		

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf

von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit. html#/homologation

Johannes Moll, Frank Titz,

Aufsichtsratsvorsitzender

Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Maximilian Weber