

Demovers Jeutschland GMBH Jeleicht Joight in 1 - (351 Bac to put v.d.H eleicht Joight in 1 - (351 Bac to put v.d.H eleicht Joight In 1 - (351 Bac to put v.

Die BRIDGESTONE Deutschaft GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der

Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels-	Felgengröße	Serienbereifung gem. ABE	Alternative Bereifung (nur in den
ABE Nr.:	Bezeichnung		(v=vorne, h=hinten)	angegebenen Paarungen)
I	T		I =	[<u></u>
RM 01	YZF - R7		Hersteller Bridgestone:	Hersteller Bridgestone:
K409		h. 6.00 x 17		v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT016F Hypersport
			Keine Bridgestone-	h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT016R Hypersport
			Serienbereifung	v. und h. wahlweise Spezifikation "Pro"
			gem. EG-BE	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT014F Radial
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT014R Radial
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT015F Radial G
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT015R Radial E
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT002F Racing Street
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT002R Racing Street
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT003F Racing Street
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT003R Racing Street
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT021F Sport Touring
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT021R Sport Touring
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT023F Sport Touring
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT023R Sport Touring
				-

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.a. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-Bl unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwandung das aufgeführten destantionen sicht bestügstet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind

Bad Homburg, 25,10,2010

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Ereigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.