

## 

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels-	Felgengröße	Serienbereifung gem. ABE	Alternative Bereifung (nur in den	
ABE Nr.	Bezeichnung		(v=vorne, h=hinten)	angegebenen Paarungen)	
1					
4 VD	YZF 1000 R	<b>v.</b> 3.50 x 17	Hersteller Bridgestone:	Für die Reifengrößen	
H443		<b>h.</b> 5.50 x 17	v. 120/70 ZR17 (58W) tl	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl	
			BT50F Radial SS-Type	h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl	
4SV			<b>h.</b> 180/55 ZR17 (73W) tl	v. Sport Touring T31F	h. Sport Touring T31R
			BT50R Radial M	v. Sport Touring T30F EVO	h. Sport Touring T30R EVO
				v. Sport Touring T30F	h. Sport Touring T30R
			(Diese Kombination	v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring
			befindet sich nicht mehr	v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring
			im Lieferprogramm)	Die Profile BT021, BT023, T30 (EVO) und T31	
				dürfen kombiniert werden.	
				v. BT016F Pro Hypersport	h. BT016R Pro Hypersport
				v. Hypersport S20F EVO	h. Hypersport S20R EVO
				v. Hypersport S21F	h. Hypersport S21R
				Die Profile BT016 Pro, S20 EVO und S21 dürfen kombiniert werden.	
				v. BT003F Racing Street	h. BT003R Racing Street
				v. Racing Street RS10F	h. Racing Street RS10R

## Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgetührten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüff

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO,

da keint Gran at gran er in Stran it eer de Vran mäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch

Bad Homburg

18.03.2018

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Leiter Verkauf Motorradreifen

neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.