



Herstellerbescheinigung

Nummer: 0001716 Version: 04 Datum: 10.12.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass die Bauanweisungen und Einschränkungen und Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III der Richtlinie 24/21 G sowie deren Rechtsnachfolger 16/2013/F in Verbindung mit 2001/43/EG eingehalten werden.
Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Demoversion mit Originalinhalt

E-Mail: technikundtraining@goodyear.com
Technik- und Trainingsleiter
Technischer Leiter
Dirk Krieger
Dr. Christian Niebling

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Prokuristen
Dr. André Weisz, John Ries,
Dieter Schölling, Hans Vrijssen
Aufsichtsratsvorsitzender
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.
Yamaha	4SU	SZR 660 (1995-1997)	Serienfelge	Serienfelge
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
110/70 R 17 M/C 54H	TL	SportSmart TT	150/60 R 17 M/C 66H	TL SportSmart TT
110/70 R 17 M/C 54H	TL	Sportmax GPR 300 F	150/60 R 17 M/C 66H	TL Sportmax GPR 300
110/70 ZR 17 M/C (54W)	TL	Sportmax Roadsmart IV	150/60 R 17 M/C 66H	TL Sportmax Roadsmart IV

mopedreifen.de

#Bestellservice

Auflagen:
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

= Austria
Hanau, 10.12.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.
Die aktuellste Version des Originals der Bescheinigung ist einzusehen unter [www.mopedreifen.de](#) / [www.goodyear.com](#) / [www.dunlop.com](#) / [www.motologation.com](#)

Simon Mischenmann
Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH