



Herstellerbescheinigung

Nummer: 0001754 Version: 03 Datum: 20.04.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass die Bauanweisungen und Einschränkungen und Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III der Richtlinie 24/2001 G sowie deren Revisionsnachfolger 16/2013/F in Verbindung mit 2001/43/EG unabhängig von anderen Bestimmungen sind.  
Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

# Demoverversion mit Originalinhalten

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung, der damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

**Prokuristen**  
Dr. André Weisz, John Ries,  
Dieter Schölling, Hans Vrijssen  
**Aufsichtsratsvorsitzender**  
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.			
Yamaha	RJ01	XJ 600 S / N (1998-2003)	Serienfelge	Serienfelge			
Bereifung vorne				Bereifung hinten			
110/80 - 17	M/C 57V	TL Arrowmax Streetsmart	130/70 - 18	M/C 63H	TL Arrowmax Streetsmart		
110/80 - 17	M/C 57V	TL Arrowmax Streetsmart	130/70 - 18	M/C 63H	TL Arrowmax GT 601		
110/80 - 17	M/C 57H	TL Arrowmax GT 601 F	130/70 - 18	M/C 63H	TL Arrowmax Streetsmart		
110/80 - 17	M/C 57H	TL Arrowmax GT 601 F	130/70 - 18	M/C 63H	TL Arrowmax GT 601		
110/80 - 17	M/C 57H	TL Arrowmax Streetsmart #	130/70 - 18	M/C 63H	TL Arrowmax Streetsmart		

**mopedreifen.de**

**#Bestellservice**

**Auflagen:**  
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

# = Austria  
Hanau, 20.04.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

**#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Simon Mischenmann  
Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH