



# Demoversion mit Originalinhalten

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. 1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO)

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs. 1 iVm. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

<b>Fahrzeughersteller</b>	<b>Yamaha</b>	<b>Handelsbezeichnung</b>	<b>XT 600</b>
<b>Fahrzeugtyp</b>	<b>43F; 2KF; 2NF</b>	<b>ABE Nr.</b>	

<b>Felgenreihe vorn</b>	<b>Serienbereifung vorn</b>	<b>Felgenreihe hinten</b>	<b>Serienbereifung hinten</b>
1.60 x 21	3.00S21	2.50 x 18	4.60S18

<b>Hersteller Heidenau</b>			
<b>Felgenreihe vorn</b>	<b>Alternative Bereifung vorn</b>	<b>Felgenreihe hinten</b>	<b>Alternative Bereifung hinten</b>
1.60 x 21	3.00 – 21 M/C 51 T TT K67	2.50 x 18	4.00 – 18 M/C 64T TT K67
1.60 x 21	3.00 – 21 M/C 51 T TT K60	2.50 x 18	4.00 – 18 M/C 64T TT M+S K60Scout
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54T TT K60*	2.50 x 18	4.00 – 18 M/C 64T TT M+S K60Scout
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54T TL M+S K60 Scout	2.50 x 18	4.00 – 18 M/C 64T TT M+S K60Scout
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54T TT K60*	2.50 x 18	120/80 – 18 M/C 62T TT K60*
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54T TL M+S K60 Scout	2.50 x 18	120/80 – 18 M/C 62T TT K60*

<b>Auflagen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schlauchverwendung vorgeschrieben</li> <li>- * Auch für die M+S Silica (SiO2) Ausführungen gültig</li> <li>- Die Profile K67; K60 und K60Scout sind untereinander kombinierbar</li> </ul>
------------------	--

### Wichtige Hinweise: unbedingt beachten!

Die Service-Information ist mitzuführen.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

## mopedreifen.de

Heidenau, 11.11.2013

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co.  
Produktions- u. C für Gummi- und Kunststoffartikel  
Hauptstraße 44  
01809 Heidenau

### #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Thomas Olejnick

Leiter

Das Original der Bescheinigung ist

bei [www.heidenau.com](http://www.heidenau.com)

### #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co. KG

Hauptstraße 44 • 01809 Heidenau

Tel.: (0 35 29) 55 28 01

Fax: (0 35 29) 55 28 02

E-Mail: [info@heidenau.com](mailto:info@heidenau.com)

Internet: [www.heidenau.com](http://www.heidenau.com)

Geschäftsführende Gesellschafter:

Dipl.-Ing. Hartmut Wolf / Dipl.-Ing. (FH) Michael Wolf

Persönlich haftende Gesellschafterin:

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co. KG

Registergericht Dresden, Nr. HRA 1858