



GOODYEAR DUNLOP

GERMANY

Service-Information für Rennumrüstungen an Krafträdern

Nummer: 00104 / Revision: 03 / Datum: 2021.02.11

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung für die umzunüchtere Fahrzeug-/Reifenkombination durch die Fa. Goodyear Dunlop Tires Germany dar. Die empfohlene Umrüstung erfolgt mit runder Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH
Technik & Training
 Dunlopstrasse 2
 63450 Hanau
 Telefon: +49 (0) 6300 130 51 32
 Telefax: 0800 - 130 51 32
 E-Mail: service@goodyear-tires.com
 Geschäftsverwalter:
 Erich Fric
 Dirk Krieger
 Dr. Christian Niebling
Prokuristen
 Dr. André Weisz, John Ries,
 Dieter Schölling, Hans Vrijisen
Aufsichtsratsvorsitzender
 Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgenreöße vo.	Felgenreöße hi.
Yamaha	DM02	XT 660 Z / Tenere (2010-2012)	Serienfelge	Serienfelge
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
90/90 V 21	M/C (54V)	TL Trailmax Meridian	130/80 - 17	M/C 65S TL/TT Trailsmart
90/90 - 21	M/C 54V	TL/TT Trailsmart MAX	130/80 - 17	M/C 65S TL/TT Trailsmart
90/90 - 21	M/C 54H	TL/TT Trailsmart	130/80 - 17	M/C 65S TL/TT Trailsmart
90/90 - 21	M/C 54H	TL Trailmax	130/80 - 17	M/C 65T TL Trailmax
90/90 - 21	M/C 54S	TT Trailmax	130/80 - 17	M/C 65S TT Trailmax #
90/90 - 21	M/C 54T	TL Trailmax #	130/80 - 17	M/C 65S TT Trailmax #
90/90 - 21	M/C 54T	TL Trailmax Mission M+S	130/80 B 17	M/C 65T TL Trailmax Mission M+S

Auflagen: Mopedreifen.de
 Mopedreifen mit S-Speed-Index = Höchstgeschw. von nicht mehr als 180 km/h zulässig. M+S-Speed-Index, Höchstgeschw. von nicht mehr als 190 km/h zulässig. Ein M+S Aufkleber im Blickfeld des Fahrzeugführers ist vorgeschrieben.

= Auslaufröße

#Bestellservice

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringlich empfohlen.
 von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Hanau, 20.01.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Simon M. ...
 Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH