



Demoversion mit Originalinhalt

UNBEDINGTLICHKEITSBESCHEINIGUNG

für REIFENUMFÜHRUNGEN an **AMSA** Kleinkraftfahrzeugen

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE Nr.	Handels- Bezeichnung	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
ZX 600 G Ausf. G u. H H 967 Gilt auch für gleichlautende Fahrzeugtypen mit offener, bzw. ungedrosselter	Ninja ZX-6R	Hersteller Bridgestone: v. 120/60 ZR17 (55W) tl BT56F Radial G h. 170/60 ZR17 (72W) tl BT56R Radial (Diese Kombination befindet sich nicht mehr im Lieferprogramm)	Hersteller Bridgestone: v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl Hypersport S21F h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl Hypersport S20R
			v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT016F Pro Hypersport h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl BT016R Pro Hypersport
			Die Profile BT016 Pro, S20 und S21 dürfen kombiniert werden.
			v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT021F Sport Touring h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl BT021R Sport Touring
			v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT023F Sport Touring h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl BT023R Sport Touring
			v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl Sport Touring T30F h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl Sport Touring T30R
			v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl Sport Touring T30F EVO h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl Sport Touring T30R EVO
			v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl Sport Touring T31F h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl Sport Touring T31R
			Die Profile BT021, BT023, T30 (EVO) und T31 dürfen kombiniert werden.

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE

unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO,

da keine **mopedreifen.de** Vorzeichenmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht festgestellt werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Bad Homburg, 15.02.2018

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Leiter Verkauf Motorradreifen
BRIDGESTONE

neuesten Fassung - ist einzusehen unter:
www.bridgestone.de

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.